

Fixação por lira

PROJETOR LED

JOL SLIM PRO

Projektor de exterior com design de alta performance,
otimizada para fácil instalação e manutenção.



JOL SLIM PRO

100W / 120W



Características técnicas

- Corpo em alumínio moldado a frio, com excelente poder de dissipação
- Acabamento com revestimento anti-corrosivo e resistente a raios UV e ambientes marítimos
- Alta eficiência luminica, até 160Lm/W
- Fácil regulação com roda graduada
- Design compacto com menor exposição ao vento
- Ótica projetada com “lentes multi-escalas” exclusivas para tornar a distribuição da luz uniforme e redução de brilho

- Lentes assimétricas permite que o projetor seja instalado na horizontal sem desperdício de luz e sem emissão de pulsição luminosa
- Lentes assimétricas produzem uma classificação de brilho muito baixa, GR<45
- Variedade de ângulos de distribuição de luz desde de feixe estreito a largo, adequados para diferentes aplicações
- Várias funções de Dimming adequadas a vários sistemas de controle inteligente (sob pedido)

Aplicações

- Campo de ténis
- Campo de golf
- Pavilhões
- Armazéns
- Fachadas
- Aeroportos e portos

Especificações técnicas

Potência (W)	100	120
Eficiência Lm/W	160	155
Fluxo Norminal (Lm)	16 000	18 600
Eficiência Lm/W (P50)	155	150
Fluxo Norminal (Lm) (P50)	15 500	18 000
LED	Lumileds 5050	
Temperatura de cor (K)	5700 (3000 / 4000 / 6000 sob pedido)	
Ângulos	10° / 20° / 40° / 60° / 90° / 140X100° / P50	
CRI	>70Ra	
Driver	MEANWELL / SOSEN	
Voltagem de entrada (V)	AC100~277V	
Frequência de potência (Hz)	50/60	
Fator de potência	≥0.9	
Vida útil (H)	L80B10 > 100 000	
Método de controlo (sob pedido)	0-10V / 1-10V / DALI Dimmable	
Material	Corpo em alumínio de grau marítimo	
Peso (Kg)	2.2	

Dimensões



Curvas Fotométricas

